



CEWELD AA DUR NC

TYPE	Naadloze gevulde scheurvrije lasdraad voor het oplassen van boorgereedschappen en stabilisatoren			
TOEPASSINGEN	CEWELD AA DUR NC is ontworpen voor het scheurvrij en meerlaags lassen en biedt een verbazingwekkende weerstand tegen combinaties van minerale slijtage en schokken.			
EIGENSCHAPPEN	Dankzij een hooggelegerde complexe hardmetaalcombinatie biedt deze unieke gereedschapsstaallegering extreme weerstand tegen abrasie door mineralen. Het lasmetaal heeft geen bufferlaag nodig, behalve op materialen die als kritisch worden beschouwd of in het geval van oude hardoplaslagen. De laslaag kan volledig scheurvrij worden aangebracht bij enkelvoudig en meervoudig oplassen. Het lasmetaal is alleen bewerkbaar door slijpen. Door de productiemethode (naadloos verkoperd gevulde draad) kan deze draad lange tijd opgeslagen worden zonder risico op vochtopname en heeft hij uitstekende aanvoer- en laseigenschappen.			
CLASSIFICATIE				
GESCHIKT VOOR	Oil drilling tools, casings, crushing hammers, crusher jaws, stone crushers, crushing rollers etc.			
GOEDKEURINGEN				
LASPOSITIES				
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)				
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A5 (%)
	As Welded			
HERDROGEN	Not required			
GAS ACC. EN ISO 14175	M21, M13, M12			



CEWELD AA DUR NC

AA DUR NC 1,6MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	16	8720663424365