


CEWELD NiCro 603

TYPE	Massieve lasdraad op nikkelbasis voor Alloy 699-types (2.4842)									
TOEPASSINGEN	Chemische procesindustrie									
EIGENSCHAPPEN	CEWELD NiCro 603 is een legering die speciaal is ontwikkeld voor toepassingen bij hoge temperaturen. Door het hoge chroom- en aluminiumgehalte is het uitstekend bestand tegen metaalstofcorrosie en oxidatie.									
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.14: ~ERNiCrFe-Al-1								
	EN ISO	18274: S Ni Z (NiCr 30 Al)								
	W.Nr.	2.4842								
	F-nr	43								
	FM	6								
GESCHIKT VOOR	Applications in Chemical process industry, this alloy has a much higher Metal Dust resistance than our CEWELD NiCro 602 CA									
GOEDKEURINGEN										
LASPOSITIES	PAPBPC									
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	C	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	Fe	Cu	Al	Nb+Ta
	0.06	0.5	0.5	30	Rem.	0.6	2.5	0.5	3	0.5
MECHANISCHE WAARDEN										
HERDROGEN	Not required									
GAS ACC. EN ISO 14175	I1									



CEWELD NiCro 603

NICRO 603 1,0MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720682051115